



## HANKOOK De-Minimis Förderfähigkeitsliste 2017

LLKW/ LKW/ Anhänger/ Auflieger/ Tieflader  
Stand: 01.01.2017

Förderung nach 1.9.: Reifen, die hinsichtlich Geräuschentwicklung und Rollwiderstand optimiert sind. (Kumuliert 30% - 80% von 80%)

Förderung nach 1.3.: Produkte, die der Sicherheit dienen, unmittelbar am Fahrzeug angebracht werden und nicht gesetzlich vorgeschrieben sind. Förderfähig sind ab 2017 sowohl neue als auch gebrauchte Reifen mit M+S-Kennzeichnung und dem Schneeflockensymbol/der Alpin-Kennzeichnung "3PMSF" auf angetriebenen Achsen! (Kumuliert 80% von 100%)

\*Die Förderung von AU03(+) und Smart Touring AL22 Bus-Reifen bezieht sich nur auf die Verwendung an Nutzfahrzeugen!

Dimension/ Serien	Profil	LI	SI	M+S	3PMSF	EU Labeling				Rollgeräusch (1 Schallwelle = 30 %)	Rollwiderstand (A = 50 % / B = 40 % / C = 30%)	Förderung kumuliert 1.9	Förderung kumuliert 1.3
						Kraftstoff- effizienz	Nasshaftung	Externes Rollgeräusch (dB)	Externes Rollge-räusch (W)				
<b>LLKW 17.5 Zoll</b>													
<b>► 90er Serie</b>													
8R17.5	AH11	117/116	L			D	C	67	1	30%		30%	
8.5R17.5	AH11	121/120	L			D	C	67	1	30%		30%	
8.5R17.5	AH35	121/120	L	M+S	3PMSF	D	C	67	1	30%		30%	80%
8.5R17.5	DH35	121/120	L	M+S	3PMSF	D	C	73	1	30%		30%	80%
9.5R17.5	AH11	131/129	L			D	C	67	1	30%		30%	
9.5R17.5	AH35	131/129	L	M+S	3PMSF	D	C	67	1	30%		30%	80%
9.5R17.5	DH35	131/129	L	M+S	3PMSF	D	C	73	1	30%		30%	80%
<b>► 75er Serie</b>													
205/75 R17.5	AH11	124/122	M			D	C	67	1	30%		30%	
205/75 R17.5	AH35	124/122	M	M+S	3PMSF	D	C	65	1	30%		30%	80%
205/75 R17.5	DH35	124/122	M	M+S	3PMSF	D	C	66	1	30%		30%	80%
215/75 R17.5	AH11	126/124	M			D	C	67	1	30%		30%	
215/75 R17.5	AH35	126/124	M	M+S	3PMSF	D	C	65	1	30%		30%	80%
215/75 R17.5	DH35	126/124	M	M+S	3PMSF	D	C	66	1	30%		30%	80%
225/75 R17.5	AH11	129/127	M			D	B	67	1	30%		30%	
225/75 R17.5	AH35	129/127	M	M+S	3PMSF	C	C	67	1	30%	30%	60%	80%
225/75 R17.5	DH35	129/127	M	M+S	3PMSF	D	C	73	1	30%		30%	80%
235/75 R17.5	AH11	132/130	M			D	C	67	1	30%		30%	
235/75 R17.5	AH35	132/130	M	M+S	3PMSF	C	C	67	1	30%	30%	60%	80%
235/75 R17.5	DH35	132/130	M	M+S	3PMSF	D	C	73	1	30%		30%	80%
<b>► 70er Serie</b>													
245/70 R17.5	AH22+	136/134	M			D	C	70	1	30%		30%	
245/70 R17.5	AH35	136/134	M	M+S	3PMSF	C	C	67	1	30%	30%	60%	80%
245/70 R17.5	DH35	136/134	M	M+S	3PMSF	D	C	73	1	30%		30%	80%
265/70 R17.5	AH35	140/138	M	M+S	3PMSF	C	C	65	1	30%	30%	60%	80%
265/70 R17.5	DH35	139/136	M	M+S	3PMSF	D	C	73	1	30%		30%	80%
<b>LLKW 19.5 Zoll</b>													
<b>► 90er Serie</b>													
8R19.5	AH11	124/122	L			D	C	67	1	30%		30%	
<b>► 70er Serie</b>													
245/70 R19.5	AH11	136/134	M			C	C	67	1	30%	30%	60%	
245/70 R19.5	AH11	137/135	M			C	C	67	1	30%	30%	60%	
245/70 R19.5	AH35	136/134	M	M+S	3PMSF	C	C	67	1	30%	30%	60%	80%
245/70 R19.5	DH35	136/134	M	M+S	3PMSF	D	C	73	1	30%		30%	80%
265/70 R19.5	AH11	140/138	M			C	C	67	1	30%	30%	60%	
265/70 R19.5	AH35	140/138	M	M+S	3PMSF	C	C	67	1	30%	30%	60%	80%
265/70 R19.5	DH35	140/138	M	M+S	3PMSF	D	B	73	1	30%		30%	80%
285/70 R19.5	AH11	145/143	M			C	B	67	1	30%	30%	60%	
285/70 R19.5	AH35	146/144	M	M+S	3PMSF	C	C	67	1	30%	30%	60%	80%
285/70 R19.5	DH35	146/144	M	M+S	3PMSF	D	B	73	1	30%		30%	80%
305/70 R19.5	AH11	148/145	M			C	B	67	1	30%	30%	60%	
305/70 R19.5	AH35	148/145	M	M+S	3PMSF	C	C	71	1	30%	30%	60%	80%
305/70 R19.5	DH35	148/145	M	M+S	3PMSF	D	B	73	1	30%		30%	80%
<b>LKW Mittelstrecke 22.5 Zoll</b>													
<b>► 90er Serie</b>													
10R22.5	AH11	141/139	M			C	C	67	1	30%	30%	60%	
11R22.5	AH22	148/145	L			C	B	70	1	30%	30%	60%	
12R22.5	AH22	152/148	L			C	C	70	1	30%	30%	60%	
13R22.5	AH11	156/150	L			C	C	67	1	30%	30%	60%	
<b>► 80er Serie</b>													
295/80 R22.5	AH22+	152/148	M			D	B	70	1	30%		30%	
295/80 R22.5	AH31	152/148	M	M+S	3PMSF	C	B	73	1	30%	30%	60%	80%
295/80 R22.5	AH31	154/149	M	M+S	3PMSF	C	B	73	1	30%	30%	60%	80%
295/80 R22.5	DH31	152/148	M	M+S	3PMSF	D	C	75	2				80%
315/80 R22.5	AH22+	156/150	L			C	C	70	1	30%	30%	60%	
315/80 R22.5	AH31	156/150	L	M+S	3PMSF	C	B	73	1	30%	30%	60%	80%
315/80 R22.5	DH31	156/150	L	M+S	3PMSF	D	C	75	2				80%

Dimension/ Serien	Profil	LI	SI	M+S	3PMSF	Kraftstoff- effizienz	Nasshaftung	Externes Rollgeräusch (dB)	Externes Rollge- r äusch (W)	Rollgeräusch (1 Schallwelle = 30 %)	Rollwiderstand (A = 50 % / B = 40 % / C = 30%)	Förderung kumuliert 1.9	Förderung kumuliert 1.3
▶ 70er Serie													
315/70 R22.5	AH22+	154/150	L			C	B	70	1	30%	30%	60%	
315/70 R22.5	AH31	156/150	L	M+S	3PMSF	C	B	73	1	30%	30%	60%	80%
315/70 R22.5	DH31	154/150	L	M+S	3PMSF	D	C	75	2				80%
▶ 65er Serie													
385/65 R22.5	AH15	158	L			C	B	70	1	30%	30%	60%	
385/65 R22.5	AH31	164	K	M+S	3PMSF	C	B	69	1	30%	30%	60%	80%
385/65 R22.5	AH31	160	K	M+S	3PMSF	C	B	69	1	30%	30%	60%	80%
▶ 60er Serie													
295/60 R22.5	DH31	150/147	K	M+S	3PMSF	D	C	75	2				80%
315/60 R22.5	AH31	154/148	L	M+S	3PMSF	C	B	70	1	30%	30%	60%	80%
315/60 R22.5	DH31	152/148	L	M+S	3PMSF	D	C	75	2				80%
▶ 55er Serie													
385/55 R22.5	AH31	160	K	M+S	3PMSF	C	B	69	1	30%	30%	60%	80%
LKW Fernverkehr 22.5 Zoll													
▶ 90er Serie													
11R22.5	AL02	148/145	M			C	B	73	2		30%	30%	
▶ 80er Serie													
295/80 R22.5	AL10	152/148	M			C	C	70	1	30%	30%	60%	
295/80 R22.5	DL10	152/148	M	M+S		C	C	75	2		30%	30%	30%
315/80 R22.5	AL10+	156/150	L			B	B	70	1	30%	40%	70%	
315/80 R22.5	AL10	156/150	L			C	B	70	1	30%	30%	60%	
315/80 R22.5	DL10+	156/150	L	M+S	3PMSF	C	C	73	1	30%	30%	60%	80%
315/80 R22.5	DL10	156/150	L	M+S		C	C	75	2		30%	30%	30%
▶ 70er Serie													
255/70 R22.5	AL02	140/137	M			C	C	73	2		30%	30%	30%
255/70 R22.5	AL10	140/137	M			C	B	70	1	30%	30%	60%	
275/70 R22.5	AL10	148/145	M			C	C	70	1	30%	30%	60%	
305/70 R22.5	AL10	152/148	L			C	C	70	1	30%	30%	60%	
315/70 R22.5	AL10+	156/150	L			B	B	70	1	30%	40%	70%	
315/70 R22.5	AL10	154/150	L			C	B	70	1	30%	30%	60%	
315/70 R22.5	DL10+	154/150	L	M+S	3PMSF	C	C	73	1	30%	30%	60%	80%
315/70 R22.5	DL10	154/150	L	M+S		C	B	70	1	30%	30%	60%	
315/70 R22.5	DL20	154/150	L	M+S	3PMSF	A	C	72	1	30%	50%	80%	80%
▶ 65er Serie													
385/65 R22.5	AL15	158	L			C	B	71	2		30%	30%	30%
385/65 R22.5	AL10+	160	K			B	B	70	1	30%	40%	70%	
▶ 60er Serie													
295/60 R22.5	AL10	150/147	K			C	C	70	1	30%	30%	60%	
295/60 R22.5	AL10+	150/147	L			C	B	70	1	30%	30%	60%	
295/60 R22.5	DL10+	150/147	L	M+S	3PMSF	C	C	73	1	30%	30%	60%	80%
315/60 R22.5	AL10+	154/148	L			C	B	70	1	30%	30%	60%	
315/60 R22.5	DL10+	152/148	L	M+S	3PMSF	C	C	73	1	30%	30%	60%	80%
▶ 55er Serie													
295/55 R22.5	DL10+	147/145	K	M+S	3PMSF	C	C	73	1	30%	30%	60%	80%
385/55 R22.5	AL10	158	L			B	C	70	1	30%	40%	70%	
385/55 R22.5	AL10	160	K			B	C	70	1	30%	40%	70%	
385/55 R22.5	AL20	160	K	M+S	3PMSF	A	C	72	1	30%	50%	80%	80%
▶ 50er Serie													
355/50 R22.5	AL10+	156	L			C	B	70	1	30%	30%	60%	
▶ 45er Serie													
315/45 R22.5	DL10+	147/145	L	M+S	3PMSF	D	C	75	2				80%
LKW On-/ Offroad 22.5 Zoll													
▶ 90er Serie													
10R22.5	AM06	144/142	K			C	B	72	2		30%	30%	
10R22.5	AM09	144/142	L	M+S		D	B	67	1	30%		30%	80%
11R22.5	AM09	148/145	K	M+S		D	B	67	1	30%		30%	80%
11R22.5	DM09	148/145	K	M+S		i.V	i.V	i.V	i.V				
12R22.5	AM09	152/149	K	M+S		D	B	69	1	30%		30%	80%
12R22.5	DM09	152/148	K	M+S		E	B	70	1	30%		30%	
13R22.5	AM09	156/150	K	M+S		D	C	68	1	30%		30%	80%
▶ 80er Serie													
295/80 R22.5	AM09	152/148	K	M+S		D	B	67	1	30%		30%	80%
295/80 R22.5	DM09	152/148	K	M+S		E	B	70	1	30%		30%	
315/80 R22.5	AM09	156/150	K	M+S		D	B	67	1	30%		30%	80%
315/80 R22.5	DM09	156/150	K	M+S		D	C	70	1	30%		30%	
▶ 65er Serie													
385/65 R22.5	AM15+	158	L	M+S		C	C	74	2		30%	30%	80%
Busreifen 22.5 Zoll													
▶ 90er Serie													
11R22.5	AU03*	148/145	J	M+S		D	B	71	2				80%
▶ 80er Serie													
275/80 R22.5	AU03*	149/146	J	M+S		C	C	71	2		30%	30%	80%
295/80 R22.5	AU03*	152/148	J	M+S	3PMSF	C	C	71	1	30%	30%	60%	80%
295/80 R22.5	AL22*	154	M	M+S		C	B	71	1	30%	30%	60%	80%
315/80 R22.5	AL22*	156/150	L	M+S		C	B	71	1	30%	30%	60%	80%

Dimension/ Serien	Profil	LI	SI	M+S	3PMSF	Kraftstoff- effizienz	Nasshaftung	Externes Rollgeräusch (dB)	Externes Rollge- räusch (W)	Rollgeräusch (1 Schallwelle = 30 %)	Rollwiderstand (A = 50 % / B = 40 % / C = 30%)	Förderung kumuliert 1.9	Förderung kumuliert 1.3
▶ 70er Serie													
245/70 R19.5	AU03*	136/134	L	M+S	3PMSF	i.V.	i.V.	i.V.	i.V.				80%
265/70 R19.5	AU03*	140/138	M	M+S	3PMSF	i.V.	i.V.	i.V.	i.V.				80%
275/70 R22.5	AU03*	148/145	J	M+S	3PMSF	D	C	71	1	30%		30%	80%
275/70 R22.5	AU03+*	150/145	J	M+S	3PMSF	D	C	71	1	30%		30%	80%
LKW Regionalverkehr TRAILER													
▶ 90er Serie													
9,5R17.5	TH22	143/141	J	M+S		D	B	70	1	30%		30%	80%
▶ 75er Serie													
215/75 R17.5	TH22	135/133	J	M+S		D	B	70	1	30%		30%	80%
235/75 R17.5	TH22	143/141	J	M+S		C	B	70	1	30%	30%	60%	80%
▶ 70er Serie													
245/70 R17.5	TH22	143/141 (146/146)	J (F)	M+S		C	B	70	1	30%	30%	60%	80%
245/70 R19.5	TH22	141/140	J	M+S		C	B	67	1	30%	30%	60%	80%
265/70 R19.5	TH10	143/141	J	M+S		C	C	70	1	30%	30%	60%	80%
265/70 R19.5	AM15	143/141	J	M+S		D	B	74	2				80%
265/70 R19.5	TH22	143/141	J	M+S		C	B	70	1	30%	30%	60%	80%
285/70 R19.5	TH10	150/148	J	M+S		C	B	70	1	30%	30%	60%	80%
285/70 R19.5	TH22	150/148	J	M+S		C	B	70	1	30%	30%	60%	80%
275/70 R22.5	AM15	148/145	K	M+S		D	B	74	2				80%
▶ 65er Serie													
205/65 R17.5	TH22	129/127	J	M+S		C	C	70	1	30%	30%	60%	80%
385/65 R22.5	TH31	160	K	M+S		B	B	69	1	30%	40%	70%	80%
385/65 R22.5	TH22	160	K	M+S		C	B	70	1	30%	30%	60%	80%
385/65 R22.5	TH22	164	K	M+S		C	B	70	1	30%	30%	60%	80%
385/65 R22.5	AM15	158	L	M+S		D	C	74	2				80%
425/65 R22.5	AM15	165	K	M+S		C	C	75	2		30%	30%	80%
425/65 R22.5	TH22	165	K	M+S		C	B	67	1	30%	30%	60%	80%
445/65 R22.5	AM15	169	K	M+S		C	C	75	2		30%	30%	80%
▶ 55er Serie													
385/55 R22.5	TH22	160	K	M+S		B	B	71	2		40%	40%	80%
LKW Fernverkehr TRAILER													
▶ 75er Serie													
215/75 R17.5	TL10+	135/133	J			C	B	69	1	30%	30%	60%	
235/75 R17.5	TL10+	143/141	J			C	B	69	1	30%	30%	60%	
▶ 70er Serie													
245/70 R17.5	TL10+	143/141	J			C	B	69	1	30%	30%	60%	
265/70 R19.5	TL10+	143/141	J			B	B	69	1	30%	40%	70%	
275/70 R22.5	TL10	152/148	J	M+S		C	B	69	1	30%	30%	60%	80%
▶ 65er Serie													
385/65 R22.5	TL10	158	L	M+S		C	B	69	1	30%	30%	60%	80%
385/65 R22.5	TL10+	160	K			B	B	69	1	30%	40%	70%	
385/65 R22.5	TL20	160	K			A	C	66	1	30%	50%	80%	
▶ 55er Serie													
385/55 R22.5	TL20	160	K			A	B	66	1	30%	50%	80%	
385/55 R22.5	TL10+	160	K			B	B	70	1	30%	40%	70%	
▶ 50er Serie													
435/50 R19.5	TL10+	160	J			B	B	73	2		40%	40%	
▶ 45er Serie													
445/45 R19.5	TL10	160	J	M+S		B	B	73	2		40%	40%	80%
▶ 40er Serie													
455/40 R22.5	TL10+	160	J			B	B	71	2		40%	40%	
LKW Winterreifen TRAILER													
▶ 65er Serie													
385/65 R22.5	TW01	160	K	M+S	3PMSF	B	C	69	1	30%	40%	70%	80%
385/65 R22.5	AW02	160	K	M+S	3PMSF	C	C	70	1	30%	30%	60%	80%
▶ 55er Serie													
385/55 R22.5	TW01	160	K	M+S	3PMSF	i.V.	i.V.	i.V.	i.V.				80%
385/55 R22.5	AW02	160	K	M+S	3PMSF	C	C	70	1	30%	30%	60%	80%
▶ 45er Serie													
445/45 R19.5	TW01	160	K	M+S	3PMSF	i.V.	i.V.	i.V.	i.V.				80%
LKW Winterreifen 22.5 Zoll													
▶ 80er Serie													
295/80 R22.5	AW02	152/148	K	M+S	3PMSF	D	C	70	1	30%		30%	80%
295/80 R22.5	AW02	154/149	M	M+S	3PMSF	D	C	70	1	30%		30%	80%
295/80 R22.5	DW07	152/148	L	M+S	3PMSF	D	C	72	1	30%		30%	80%
315/80 R22.5	AW02	156/150	L	M+S	3PMSF	D	C	70	1	30%		30%	80%
315/80 R22.5	DW07	156/150	L	M+S	3PMSF	D	C	72	1	30%		30%	80%
▶ 70er Serie													
275/70 R22.5	AW02	150/145	J	M+S	3PMSF	i.V.	i.V.	i.V.	i.V.				80%
275/70 R22.5	DW07	150/145	J	M+S	3PMSF	i.V.	i.V.	i.V.	i.V.				80%
315/70 R22.5	AW02	154/150	L	M+S	3PMSF	D	C	70	1	30%		30%	80%
315/70 R22.5	DW07	154/150	L	M+S	3PMSF	D	C	72	1	30%		30%	80%

Stand 01.01.2017